

# CRAWFORD EUROSTYLE

Isolerad taksjutport som alltid levereras med portautomatik.

## PRODUKTBESKRIVNING

### Material - Konstruktion

#### *Beklädnad:*

Stilren utsida i 0,5 mm tjock, slät galvaniserad stålplåt. Ytan är ugnslackerad i dubbla lager. Eurostyle finns i fjorton standardkulörer och två dekorytor. Den kan även, mot tillägg, erhållas i valfri NCS- eller RAL kulör. Insidan av porten är dock alltid gråvit (RAL 9002).

#### *Beslagning:*

Porten är försedd med kraftiga tätningar samt ventilation genom en luftspalt i underkant av portbladet. Portbladet som löper i vägg- och takskenor utbalanseras med torsionsfjädrar i framkant ovan portöppningen.

#### *Konstruktion:*

Sandwichpanel med 40 mm tjock isolering. Isoleringen består av CFC-fritt polyuretanskum. Värmeledningkoefficient ( $U$ -värde) är 1,4 till 1,6 W/m<sup>2</sup>K.

#### *Säkerhetsutrustning port:*

Utvändigt kläm- och petskydd inbyggt mellan sektionerna samt fjäderbrottskydd som förhindrar att porten faller ner vid fjäderbrott. Porten uppfyller de europeiska säkerhetsreglerna (CEN).

### Tillval

Utvändigt handtag och lås.

Takföljande skenor med vinkeln 15, 20, 25 eller 30 grader.

Fönster i ett flertal olika utföranden.

Låglyftsbeslag vilket minskar kravet på överhöjd.

### Portautomatik

Crawford Eurostyle motordrivs med någon av Crawfords portautomatiker; Crawford Ultra, Crawford Ultra S, Crawford Ultra Excellent eller Crawford Ultra Excellent Quick.



*Crawford Eurostyle*